

Zusammenarbeit fördern und Produktivität steigern

Yealink T4S IP-Telefone

Die T4S-Serie von Yealink ist eine Aktualisierung der früheren Yealink T4-Produktreihe. Die T4S-Produktreihe wurde für den hektischen Alltag heutiger Führungskräfte und Manager entwickelt. Die Telefone sind elegant, verfügen über High-Definition Optima Audioqualität und zeichnen sich durch ein hervorragendes Benutzererlebnis aus. Die Telefone der T4S-Produktreihe verfügen über Funktionen wie Wi-Fi und Bluetooth und sind somit ein Zugewinn für die tägliche Zusammenarbeit von Geschäftsleuten. Souveräne Entwicklung und weitreichende Kompatibilität mit UC-Plattformen und IP PBX-Systemen machen diese Telefone zu einer wertvollen Investition.



Optima HD-Audio

Dank Optima HD-Audiotechnologie, branchenführender Soundqualität sowie umfangreicher Audiocodect-Liste mit Opus-Support garantieren die Yealink T4S Telefone ein realitätsgetreues Benutzererlebnis.

* Aufgrund der Kompatibilität mit Opus bieten Yealink T4S Telefone im Vergleich zu anderen Breitband- oder Schmalband-Codes eine bessere Audioqualität – sowohl in Netzwerkumgebungen mit hoher Bandbreite als auch mit schlechterer Qualität.



Elegantes industrielles Design

Das moderne Design der Yealink T4S-Produktreihe steht für Überlegenheit und Eleganz. Hochwertige Materialien untermauern die erstklassige Produktionsleistung.



Hervorragendes Benutzererlebnis

Die Yealink T4S-Produktreihe verkörpert dank modernster Komponenten hervorragende Stabilität und Leistung. Die Telefone verfügen über ein optimiertes Interface, dessen Handhabung der Benutzeroberfläche von Smartphones ähnelt. Die umfangreichen Bildschirmstasten können vom Benutzer konfiguriert werden und bieten somit zusätzliche Vorteile und erhöhte Produktivität.




Mehr Komfort und Flexibilität

Außer den Modellen T46S und T48S, verfügen die Modelle T41S und T42S über einen integrierten USB-Port, d.h., die gesamte T4S-Produktreihe unterstützt erweiterte Funktionen wie USB-Anrufaufzeichnung, Bluetooth und Wi-Fi für noch mehr Flexibilität und Funktionalität.



USB-Aufzeichnung



Bluetooth



Wi-Fi

Müheleose Konfiguration und Aktualisierung

Die Yealink T4S Telefone erlauben eine effiziente Versorgung sowie müheleose Massentwicklung mit dem kostenlosen Umstellungs- und Bereitstellungsdienst von Yealink (RPS). Darüberhinaus enthalten die T4S Telefone eine einheitliche Firmware und ein Auto-P-Template (alle Modelle – T41S, T42S, T46S und T48S), was noch weitere Zeit- und IT-Kosteneinsparungen für Unternehmen bedeutet.



Yealink RPS-Server



T41S

Einheitliche Firmware



T46S



T42S



Einheitliches
Auto-P-Template



T48S

Yealink T4S Stilvolle IP-Telefone

Telefon	SIP - T48S	SIP - T46S	SIP - T42S	SIP - T41S
Eigenschaften				
LCD	 7"-, 800 x 480-Pixel-Touchscreen	 4,3"-, 480 x 272-Pixel-Farbdisplay	 2,7"-, 192 x 64-Pixel-Grafikdisplay	 2,7"-, 192 x 64-Pixel-Grafikdisplay
HD Voice	HD-Codec HD-Hörer HD-Lautsprecher	HD-Codec HD-Hörer HD-Lautsprecher	HD-Codec HD-Hörer HD-Lautsprecher	HD-Codec HD-Hörer HD-Lautsprecher
Freisprecheinrichtung	Full-duplex	Full-duplex	Full-duplex	Full-duplex
HAC	✓	✓	✓	✓
Breitband-Codec	Opus*, G.722	Opus*, G.722	Opus*, G.722	Opus*, G.722
Schmalband-Codec	Opus*, G.711, G.729A/B, G.726, G.723.1	Opus*, G.711, G.729A/B, G.726, G.723.1	Opus*, G.711, G.729A/B, G.726, G.723.1	Opus*, G.711, G.729A/B, G.726, G.723.1
SIP Accounts	16	16	12	6
USB 2.0	✓	✓	✓	✓
Bluetooth-Kopfhörer über BT40	✓	✓	✓	✓
USB-Aufzeichnung	✓	✓	✓	✓
WiFi über WF40	✓	✓	✓	✓
Anruf halten/Vermitteln/ Anrufweiterleitung	✓	✓	✓	✓
3-Wege-Konferenz	✓	✓	✓	✓
Intelligente Wählfunktion	✓	✓	✓	✓
Ferngesteuertes Telefonbuch	✓	✓	✓	✓
LDAP-Telefonbuch	✓	✓	✓	✓
Hot-desking	✓	✓	✓	✓
BLF/BLA	✓	✓	✓	✓
Energiesparmodus	✓	✓	✓	✓
Bildschirmschoner	✓	✓	X	X
Speichertasten	29 Sensortasten	27 (3 Seiten mit 9 Tasten)	15 (3 Seiten mit 5 Tasten)	15 (3 Seiten mit 5 Tasten)
Gigabit	✓	✓	✓	X
PoE	✓	✓	✓	✓
Erweiterungsmodul	✓	✓	X	X
Open-VPN	✓	✓	✓	✓
Auto Provision	TFTP/FTP/HTTP/ HTTPS/PnP	TFTP/FTP/HTTP/ HTTPS/PnP	TFTP/FTP/HTTP/ HTTPS/PnP	TFTP/FTP/HTTP/ HTTPS/PnP

*Opus: Unterstützt Abtastraten von 8 kHz (Schmalband) und 16 kHz (Breitband)